

- IP44
- Версия: Встроенный монтаж
- Ток: 16А
- Напряжение: 250В



## Описание:

Судовые влагозащищенные розетки 1054 UPT накладного монтажа имеют степень защиты IP44 и изготовлены из безгалогенного высококачественного пластика ярко белого цвета (PW - полярно белый). Используются для подключения к бортовому питанию в технических помещениях на морских судах. Корпус судовой розетки и механизм изготовлены из самозатухающего термопласта не содержащего галогенов. Винтовые клеммы механизма предназначены для кабеля сечением до 2,5мм<sup>2</sup> и имеют возможность подключения "напроход". Контактная группа розетки закрывается пластиковой крышкой с прижимной пружиной. Розетки 1054 UPT оснащены задней защитной пластиной из негорючего безгалогенного пластика. Благодаря герметичному корпусу судовые розетки 1054 UPT могут быть использованы в санузлах, на камбузах и в технических помещениях морских судов различного назначения.

## Характеристики:

### Размеры:

### Перечень номенклатуры:

Код	Наименование	Описание	Сила тока, А	Напряжение, В	Степень защиты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
4320	1054 UPT	накладная одиночная розетка с крышкой	16	250	IP44	68	75	50