

# E80-S



Светодиодный указатель эвакуационных путей для потолочного или настенного монтажа на морских судах.



Серия E80-S



Кронштейн для настенного монтажа



Кронштейн для бокового настенного монтажа

Светодиодный указатель эвакуационных путей и обозначения аварийных выходов для накладного потолочного или настенного монтажа на морских судах.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: окрашенный порошковой эмалью корпус из алюминия, ударопрочный рассеиватель из поликарбоната, электронный драйвер, вибростойкая светодиодная матрица.

Версии для аварийного освещения на 3 часа E3/S и E3/ST оснащаются встроенной аккумуляторной батареей.

Доступны для заказа версии с увеличенным размером информационной таблички 15x26 см.

#### Напряжение:

220-240 Вольт, 50-60 Герц

#### Мощность и световой поток:




4 Ватт, около 280 Люмен

#### Температура и IP:

0° C...+45° C; IP20

#### Подключение:

5x2x2,5 мм<sup>2</sup> нажимная клемма



#### Корпус:

Алюминиевый корпус с элементами из оцинкованной стали. Окрашен белой порошковой эмалью

#### Оптика:

Поликарбонатная табличка с символами внутри в соответствии с требованиями DNV

#### Кабельные вводы:

Два отверстия в верхней части для кабеля  $\varnothing 15$  мм. По одному выбивному отверстию с каждой стороны для кабеля  $\varnothing 13$  мм

#### Монтаж:

Накладной монтаж. Устанавливается на двух винтах

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
E80103110	E80-S 10x26 DOWN LED E3/S	220-240	4	ок. 280	316	55	176	1,2
E80103120	E80-S 10x26 L/R LED E3/S	220-240	4	ок. 280	316	55	176	1,2
E80103130	E80-S 10x26 UP LED E3/S	220-240	4	ок. 280	316	55	176	1,2
E80103210	E80-S 10x26 DOWN LED E3/ST	220-240	4	ок. 280	316	55	176	1,2
E80103220	E80-S 10x26 L/R LED E3/ST	220-240	4	ок. 280	316	55	176	1,2
E80103230	E80-S 10x26 UP LED E3/ST	220-240	4	ок. 280	316	55	176	1,2
E80103110	E80-S 10x26 DOWN LED E3/S	220-240	4	ок. 280	316	55	176	1,2