

- IP55
- Версия: Переключатель
- Ток: 16А
- Напряжение: 250В



Описание:

Судовые влагозащищенные выключатели серии S16 накладного монтажа имеют степень защиты IP55 и изготовлены из безгалогенного высококачественного пластика ярко белого цвета (PW - полярно белый). Как правило, используются для управления освещением в технических помещениях на морских судах. Одноклавишные выключатели серии стандартно поставляются с двухполюсными механизмами, переключатели с механизмами со схемой подключения №6. Доступны для заказа и другие варианты механизмов управления. Корпус судового выключателя и механизм изготовлены из самозатухающего термопласта не содержащего галогенов. Винтовые клеммы механизма предназначены для кабеля сечением до 2,5мм² и имеют возможность подключения "напроход". Выключатель может комплектоваться соединительной мембраной L469 (код 8628), позволяющей соединять выключатели между собой, сохраняя герметичность корпуса. Выключатели S16 могут использоваться в качестве нажимной кнопки, для этого механизм выключателя должен быть дополнен пружиной T47 (код 8852). Также имеется возможность заказа выключателей с подсветкой. Доступна версия с подсветкой и для 24 вольт. Благодаря ударопрочному и герметичному корпусу судовые выключатели S16 могут быть использованы в санузлах, душевых и технических помещениях морских судов различного назначения.

Характеристики:

Размеры:

Перечень номенклатуры:

Код	Наименование	Описание	Сила тока, А	Напряжение, В	Степень защиты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
4308	S16/1 VP PH	один полюс, одна клавиша; сх.1	16	250	IP55	67	82	37
4312	S16/2 VP PH	два полюса, одна клавиша; сх.2	16	250	IP55	67	82	37
4315	S16/5 VP PH	два контура, две клавиши; сх.5	16	250	IP55	67	82	37
4316	S16/6 VP PH	одна клавиша, два направления; сх.6	16	250	IP55	67	82	37
4310	S16/1 IMP VP PH	одна клавиша, одна клавиша; импульсный	16	250	IP55	67	82	37
4314	S16/2 IMP VP PH	одна клавиша, два полюса; импульсный	16	250	IP55	67	82	37

Код	Наименование	Описание	Сила тока, А	Напряжение, В	Степень защиты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
4309	S16/1 VP LYS PH	один полюс, одна клавиша; сх.1; свет	16	250	IP55	67	82	37
4313	S16/2 VP LYS PH	два полюса, одна клавиша; сх.2; свет	16	250	IP55	67	82	37
4317	S16/6 VP LYS PH	одна клавиша, два направления; сх.6; свет	16	250	IP55	67	82	37