

TL14 LED

Призеркальный светодиодный светильник настенного монтажа для морских судов



Серия TL14 LED



Розетка с разделительным трансформатором



Легкое обслуживание (подпружиненные заглушки)



Светодиодная матрица



Двухполюсный выключатель

Призеркальный светодиодный светильник, предназначенный для установки на стену над или рядом с зеркалом, с очень мягким приятным светом.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из гальванизированной стали, покрытый белой эпоксидной эмалью, торцевые крышки из ударопрочного пластика, опаловый ударопрочный рассеиватель, вибростойкая светодиодная матрица.

Используется для местного освещения в каютах, санузлах и душевых.

Напряжение:

100-230 Вольт, 50-60 Герц

220-230 Вольт, 50-60 Герц

Мощность:

8 Ватт, 300 Люмен

11/15 Ватт, 800 Люмен

13/18 Ватт, 1000 Люмен

Цветовая температура:



3000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:

0°C...+45° C; IP44

Подключение:

3x2x2,5 мм² нажимная клеммная колодка



Корпус:

Гальванизированная сталь окрашена в белый цвет

Торцевые крышки из ударопрочного пластика

Оптика:

Ударопрочный, опаловый поликарбонат

Кабельные вводы:

Один мембранный кабельный ввод на задней стенке светильника $\varnothing 19$ мм. Одно выбивное отверстие на каждой торцевой заглушке

Монтаж:

Два монтажных отверстия $\varnothing 5$ мм на задней стенке светильника, расположенных близко к торцам светильника

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
TL14183760	TL14-W58 LED 300HF 830 S OP	100-230	8	290	316	65	107	1,0
TL14183814	TL14-W58 LED 800HF 830 OP	100-230	11	833	486	58	107	1,4
TL14183845	TL14-W58 LED 800HF 830 S OP	100-230	11	833	486	65	107	1,4
TL14183852	TL14-W58 LED 800HF 830 SU OP	220-230	15	833	486	65	107	2,0
TL14183913	TL14-W58 LED 1000HF 830 OP	100-230	13	980	637	58	107	1,7
TL14183944	TL14-W58 LED 1000HF 830 S OP	100-230	13	980	637	65	107	1,7
TL14183951	TL14-W58 LED 1000HF 830 SU OP	230	18	980	637	65	107	2,3