

HWD

- Огнестойкость более 30 минут
- Малая глубина: 44мм
- Универсальность



Описание:

Судовые коробки типа HWD используются для установки в зашивку на морских судах при встроенном монтаже судовых розеток и выключателей серии RS16. Огнеупорный материал коробок при воздействии открытого огня моментально вспенивается и блокирует проникновение пламени через судовые переборки на протяжении минимум 30 минут, обеспечивая активную противопожарную защиту. Две глубины встраивания: 44 и 54,5мм. Коробка с кодом: 9461-14 имеет два кабельных ввода $\varnothing 11,5\text{мм}$, - с кодом: 9464-15 четыре кабельных ввода $\varnothing 11,5\text{мм}$. Пространство коробки позволяет подключать кабели, используя клеммы 5 x 2,5мм². Для установки коробки в зашивку необходимо вырезать отверстия: 74мм (можно заказать фрезу - код: 1083-74). Расстояние между фиксирующими винтами: 60мм. Исключая код: 9498-77. Коробки HWD дополнительно могут быть оснащены огнеупорной крышкой белого цвета: 118494 и использоваться в качестве распределительной коробки для подключения кабеля. Судовые электромонтажные коробки HWD могут устанавливаться на судах всех типов, оснащенных скрытой электропроводкой.

Характеристики:

Размеры:

Перечень номенклатуры:

Код	Наименование	Описание	949877 HWD 90 50мм	коробка для стен толщиной: 740мм
946114 HWD B15 40мм B15 54,5мм	коробка для стен толщиной: 0,240мм	946415 HWD коробка для стен толщиной: 740мм 946414 HWD B15 54,5мм коробка для стен толщиной: 0,240мм		
946294	HWD 90 70мм	коробка для стен толщиной: 7-40мм		

40	74	0.066
54.5	74	0.075
54.5	74	0.067
70	2x70	0.147
50	83	0.078